Driepuntsgrijper HGDD-50-A-G2

Artikelnummer: 1163045

FESTO

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	50
Slag per grijpklauw	8 mm
Max. vervangingsnauwkeurigheid	0.2 mm
Max. grijpklauwhoekspeling ax, ay	0.1 deg
Max. grijpklauwspeling Sz	0.05 mm
Rotatiesymmetrie	0.2 mm
Herhaalnauwkeurigheid grijper	0.03 mm
Aantal grijpklauwen	3
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Grijperfunctie	3-punts
Grijpkrachtzekering	Bij het sluiten
Constructieve opbouw	Schuin niveau Gedwongen geleid bewegingsverloop
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	4 bar...8 bar
Bedrijfsdruk blokkeerlucht	0 bar...0.5 bar
Max. werkfrequentie grijper	4 Hz
Min. openingstijd bij 6 bar	111 ms
Min. sluittijd bij 6 bar	87 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	15.07 kgcm²
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch	1300 N
Max. moment aan de grijpklauw Mx statisch	45 Nm
Max. moment aan de grijpklauw My statisch	30 Nm
Max. moment aan de grijpklauw Mz statisch	30 Nm
Nasmeerinterval geleidingselementen	5 MioCyc

Functie	Waarde
Max. massa per externe grijpvinger	276 g
Productgewicht	1495 g
Bevestigingstype	Naar keuze: met doorgangsboring en paspen met inwendige schroefdraad en paspen
Pneumatische aansluiting blokkeerlucht	M5
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdekkap	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal behuizing	Aluminium-legering, glijdend geanodiseerd
Materiaal grijpklauw	Staal, gehard