# Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-N1-275-V-1P4-6

Artikelnummer: 1492194

FESTO



## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Constructieve opbouw | Membraanventiel<br>gedwongen gestuurd |
| Bedieningswijze | Elektrisch |
| Afdichtingsprincipe | Zacht |
| Inbouwpositie | Magneet staand |
| Bevestigingstype | Leidinginbouw |
| Aansluiting armatuur | 1 NPT |
| Elektrische aansluiting | Vorm A<br>Stekkers<br>Conform EN 175301-803<br>Vierhoekige bouwvorm |
| Nominale doorlaat | 27.5 mm |
| Ventielfunctie | 2/2 gesloten monostabiel |
| Handbediening | geen |
| Stroomrichting | Niet reversibel |
| Medium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Inerte gassen<br>Minerale olie<br>Water<br>Neutrale vloeistoffen<br>Overige debietmedia op aanvraag |
| Nominale druk armatuur PN | 40 |
| Drukverschil | 0 MPa<br>0 bar<br>0 psi |
| Spoeleigenschappen | 24 V DC: 11,0 W |
| Toegestane spanningsschommelingen | +/- 10 % |
| Mediumdruk | 0 MPa...0.6 MPa<br>0 bar...6 bar<br>0 psi...87 psi |

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Max. viscositeit | 22 mm²/s |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...80 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...35 °C |
| Lekwaarde conform EN 12266-1 | A |
| Debiet Kv | 11 m³/h |
| Normaal nominaal debiet | 11750 l/min |
| Schakeltijd aan | 275 ms |
| Schakeltijd uit | 290 ms |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Materiaal behuizing | Messing gegoten |
| Materiaalnummer behuizing | CW617N |
| Materiaal afdichtingen | FPM |
| Materiaal schroeven | Hooggelegeerd roestvast staal |
| Materiaalnummer schroef | 1.4301 |
| Productgewicht | 1500 g |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |