


# Pinchventiel VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4S1-4

Artikelnummer: 3022835

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	Pinchventiel pneumatisch bediend
Bedieningswijze	Pneumatisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Aansluiting armatuur	G1/2
Nominale doorlaat DN	15
Ventiel functie	2/2 open monostabiel
Stroomrichting	Reversibel
Mediumdruk	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar 0 psi...58 psi
Bedrijfsdruk	0.1 MPa...0.65 MPa 1 bar...6.5 bar 14.5 psi...94.25 psi
Nominale druk armatuur PN	10
Verschildruk	0.25 MPa 2.5 bar 36.25 psi
Barstdruk	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Overlastdruk	0.78 MPa 7.8 bar 113.1 psi
Terugstelwijze	Terugveerelasticiteit
Besturingstype	Extern gestuurd
Aansluiting stuurhulplicht 12	G1/8
Stuurmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Medium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-::-]
Max. viscositeit	4000 mm <sup>2</sup> /s
Mediumtemperatuur	-5 °C...150 °C
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Lagertemperatuur	5 °C...30 °C
Debiet Kv	5 m <sup>3</sup> /h
Schakeltijd aan	250 ms
Schakeltijd uit	250 ms
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 1% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Materiaal behuizing	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaalnummer behuizing	1.4404
Materiaal behuizingsdeksel	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal afdichtingen	FPM
Materiaal afsluitelement	VMQ (silicone)
Productgewicht	431 g
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie conformiteitsverklaring
Materiaal schaal	PA6