

Servomotor EMME-AS-80-M-LS-AMXB

Artikelnummer: 4267589

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Omgevingstemperatuur	-10 °C...40 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Conform norm	IEC 60034
Isolatiebeschermklasse	F
Bedrijfstype volgens EN 60034-1	S1
Beschermingsklasse	IP21
Elektrische aansluittechniek	Stekkers
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Goedkeuring	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn Conform EU-laagspanningsrichtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
Nominale bedrijfsspanning DC	360 V
Nominale spanning DC	360 V
Wikkelingsschakeltype	Ster inwendig
Aantal poolparen	3
Stilstandsdraaimoment	3.5 Nm
Nominaal draaimoment	3.2 Nm
Piekmoment	14 Nm
Nominaal toerental	3000 1/min
Max. toerental	4627 1/min
Nominaal vermogen motor	1000 W
Continue houdstroom	3.9 A
Nominale stroom motor	3.7 A
Piekstroom	15.6 A
Motorconstante	0.865 Nm/A

Functie	Waarde
Spanningsconstante fase-fase	55 mVmin
Wikkelingsweerstand fase-fase	2.8 Ohm
Wikkelingsinductiviteit fase-fase	7.43 mH
Totaal uitgaand traagheidsmoment	2.2 kgcm ²
Productgewicht	4350 g
Toegelaten axiale asbelasting	72 N
Toegestane radiale asbelasting	360 N
Rotorpositiesensor	Safety Encoder absoluut multi turn
Rotorpositiesensor interface	HIPERFACE®
Rotorpositiegever meetprincipe	Optisch
Rotorpositiesensor sinus-/cosinusperioden per omwenteling	128
Rotorpositiesensor resolutie typisch	15 bit
Rotorpositiesensor hoeknauwkeurigheid typisch	20 arcmin
Houdmoment rem	4.5 Nm
Bedrijfsspanning DC rem	24 V
Vermogensopname rem	12 W
Massatraagheidsmoment rem	0.222 kgcm ²
Schakelingen blokkeerrem	5 mio. lege activeringen (zonder wrijvingsarbeid)
Safety Integrity Level (SIL), deelcomponent	SIL 2, rotorpositiesensor SILCL 2, rotorpositiesensor
Performance Level (PL), deelcomponent	Categorie 3, Performance Level d, rotorpositiesensor
PFHd, subcomponent	1,3 x 10E-8, rotorpositiesensor
Gebruiksduur Tm, subcomponent	20 jaar, rotorpositiesensor
MTTF, deelcomponent	797 jaar, blokkeerrem
MTTFd, subcomponent	874 jaar, rotorpositiesensor
Energie-efficiëntie	ENEFF (CN) / Class 2