

Encoderkabel NEBM-M12G8-E-2.5-N-R3G8

Artikelnummer: 5212312

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|--|
| Kabelaanduiding | Zonder houder voor tekstplaatjes |
| Productgewicht | 200 g |
| Elektrische aansluiting 1, functie | Veldapparaatzijde |
| Elektrische aansluiting 1, bouwvorm | Rond |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Contactdoos |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang | recht |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101 |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 8 |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere | 8 |
| Elektrische aansluiting 2, functie | Besturingszijde |
| Elektrische aansluiting 2, bouwvorm | Hoekig |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype | Stekkers |
| Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang | Recht |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek | RJ45 |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere | 8 |
| Elektrische aansluiting 2, bezette polen/adere | 8 |
| Bereik voor bedrijfsspanning DC | 0 V...30 V |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 24 V |
| Bereik voor bedrijfsspanning AC | 0 V...30 V |
| Nominale bedrijfsspanning AC | 24 V |
| Kabellengte | 2.5 m |
| Kabeleigenschap | geschikt voor kabelrupsen |
| Buigradius, flexibele kabelplaatsing | 48 mm |
| Kabeldiameter | 5.8 mm |
| Kabelmontage | 1 x 4 x 0,15 mm ² + 4 x 1 x 0,34 mm ² Geschermd |
| Nominale kabeldoorsnede | 0.15 mm ² |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Informatie over beschermingsklasse | IP30 voor stekker Sub-D In gemonteerde toestand |
| Omgevingstemperatuur | -40 °C...80 °C |
| Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing | -5 °C...80 °C |

| Functie | Waarde |
|--|----------------------------------|
| CE-teken (zie conformiteitsverklaring) | conform EU-RoHS-richtlijn |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK RoHS-voorschriften |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosiebelasting |
| Materiaal kabelmantel | TPE-U(PUR) |
| Kleur kabelmantel | Zwart |