

Magneetspoel MSFG-24-EX

Artikelnummer: 536931

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Min. inschakeltijd	10 ms
Inschakelduur	100%
Spoel eigenschappen	24 V DC: 4,5 W
Toegestane spanningschommelingen	+/- 10 %
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-veiligheidsrichtlijn (ATEX)
Ex-goedkeuring buiten de EU	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
Explosiebescherming	Zone 2 (ATEX) Zone 2 (CN) Zone 22 (ATEX) Zone 22 (CN)
ATEX-categorie gas	II 3G
ATEX-categorie stof	II 3D
Ontstekingsbeschermingsklasse gas	Ex nA IIC T4 X Gc
Ex-ontstekingsbeschermingsklasse stof	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Ex-omgevingstemperatuur	-5°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-5 °C...40 °C
Max. aanhaalmoment contrastekker	0.4 Nm
Productgewicht	55 g
Elektrische aansluiting	3-polig Stekkerpin met aansluitschema volgens Festo-standaard voor MSSD-F
Bevestigingstype	Met kartelmoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal magneetspoel	Duroplast Koper Staal
Materiaal wikkeling	Koper