


Magneetventiel JMFH-5/2-D4

Artikelnummer: 546035

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiefunctie	5/2 bistabiel-dominerend
Bedieningswijze	Elektrisch
Bouwbreedte	76 mm
Normaal nominaal debiet	6000 l/min
Pneumatische werkaansluiting	Aansluitplaat grootte 4 volgens ISO 5599-1 G3/4
Bedrijfsspanning	Via magneetspoel, afzonderlijk te bestellen
Bedrijfsdruk	2 bar...16 bar
Constructieve opbouw	Zuiger-schuif
Beschermingsklasse	IP65
Nominale doorlaat	18 mm
Rastermaat	82 mm
Ontluchtingsfunctie	Smoorbaar
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Conform norm	ISO 5599-1
Handbediening	Met toebehoren vergrendelend
Besturingstype	Voorgestuurd
Stuurlufttoevoer	intern
Stroomrichting	Niet reversibel
Schakeltijd op	40 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...50 °C
Productgewicht	2600 g
Elektrische aansluiting	Via F-spoel, afzonderlijk te bestellen
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Aansluiting stuurluftafvoer 82	Niet gekanaliseerd
Aansluiting stuurluftafvoer 84	niet gekanaliseerd

Functie	Waarde
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat grootte 4 volgens ISO 5599-1
Pneumatische aansluiting 2	Aansluitplaat grootte 4 volgens ISO 5599-1
Pneumatische aansluiting 3	Aansluitplaat grootte 4 volgens ISO 5599-1
Pneumatische aansluiting 4	Aansluitplaat grootte 4 volgens ISO 5599-1
Pneumatische aansluiting 5	Aansluitplaat grootte 4 volgens ISO 5599-1
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium