

Lineaire zwenkaandrijving DSL-16-40-270-P-A-S20-B

Artikelnummer: 556399

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|--|
| Instelbereik zwenkhoek | 0 deg...270 deg |
| Slag | 40 mm |
| Zuiger-Ø | 16 mm |
| Zwenkhoek | 0 deg...272 deg |
| Demping | Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Fijnafstelling | -6 deg |
| Werking | dubbelwerkend |
| Constructieve opbouw | Zwenkveugel |
| Positiedetectie | Voor naderingssensor |
| Varianten | Doorlopende, holle zuigerstang |
| Borging tegen verdraaien/geleiding | Glijgeleid |
| Bedrijfsdruk | 2.5 bar...8 bar |
| Max. impactsnelheid | 500 mm/s |
| Max. zwenkfrequentie bij 6 bar | 2 Hz |
| Zwenkhoekspeling | 2 deg |
| Herhaalnauwkeurigheid | 1 deg |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Dynamisch lastmoment | 0.1 Nm |
| Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand | 73.5 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand | 102.5 N |
| Theoretisch draaimoment bij 6 bar | 1.25 Nm |
| Toegestaan massastraagheidsmoment | 0.000035 kgm ² |
| Productgewicht | 650 g |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 650 g |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag | 33 g |

| Functie | Waarde |
|--------------------------|--|
| Bevestigingstype | Naar keuze: geklemd in T-groef met buitendraad |
| Pneumatische aansluiting | M5 |
| Materiaal deksel | Aluminium kneedlegering geanodiseerd |
| Materiaal afdichtingen | TPE-U(PU) |
| Materiaal behuizing | Aluminium kneedlegering Glijdend geanodiseerd |
| Materiaal zuigerstang | Veredeld staal |