

Magneetspoel VACN-H1-A1-1

Artikelnummer: 8022877

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Min. inschakeltijd	12 ms
Inschakelduur	100%
Vermogensfactor cos {phi}	0.7
Spoeleigenschappen	24 V DC: 11,9 W
Toegelaten frequentieschommelingen	+/- 10 %
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 10 %
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur	(bij beperkte inschakelduur) -20 - 60 °C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP65
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-20 °C...50 °C
Max. aanhaalmoment schroefkoppeling	2 Nm
Productgewicht	150 g
Elektrische aansluiting	Vorm A Stekkers conform DIN EN 175301-803 Vierhoekige bouwvorm
Bevestigingstype	Met contraoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal magneetspoel	Koper Staal Thermoplast
Materiaal wikkeling	Koper