

# Pancake cylinder DPCB-N-...-4'' - -

Artikelnummer: 8104886

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	0,125 in...4 in
Zuiger-Ø	4 " "
Zuigerstangschroefdraad	3/4-16 UNF-2B 3/4-16 UNF-2A 3/4-10 UNC-2B 3/4-10 UNC-2A
Demping	geen demping Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden elastische dempingsringen/-platen voor elastische dempingsringen/-platen achter
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Zuigerstangeinde	Buitendraad Inwendige schroefdraad geen schroefdraad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Varianten	Schraper van NBR Persluchtaansluiting, 180° gedraaid Persluchtaansluiting, 270° gedraaid Persluchtaansluiting, 90° gedraaid Verhoogde chemische bestendigheid Verlengde zuigerstang Vierkante dekselvorm Wrijvingsarm Doorlopende zuigerstang Doorlopende, holle zuigerstang Temperatuurbereik -40 tot + 80 °C Versterkt afsluitdeksel met sensormontagerail 180° gedraaid met sensormontagerail 270° gedraaid met sensormontagerail 90° gedraaid met sensormontagerail
Borging tegen verdraaien/geleiding	Dubbele zuigerstang met eindplaat Dubbele zuigerstang met eindplaat 90° gedraaid Dubbele zuigerstang met eindplaat met verzinking en doorgangsboring Dubbele zuigerstang met eindplaat met verzinking en doorgangsboring 90° gedraaid

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Bedrijfsdruk	15 psi...150 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-25,6 °F...221 °F
Productgewicht	11001232 lb...14299338 lb
Bevestigingstype	<p>Naar keuze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Directe bevestiging via schroefdraad op de bodemkap</li> <li>Directe bevestiging via schroefdraad aan de frontkap</li> <li>Directe bevestiging via schroefdraad aan beide zijden</li> <li>met zwenkgat aan de bodemkap 90° gedraaid</li> <li>met zwenkgat op de bodemkap</li> <li>met doorgangsboring aan de bodemkap</li> <li>met doorgangsboring aan de frontkap</li> <li>met doorgangsboring aan beide zijden</li> <li>met flensdraad op de frontkap</li> <li>met zwenktapbevestiging op de bodemkap</li> <li>met zwenktapbevestiging aan de frontkap</li> <li>Met toebehoren</li> </ul>
Pneumatische aansluiting	Inwendige schroefdraad 1/8 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering
Materiaal dynamische afdichtingen	FPM NBR
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd roestvast staal, hard verchroomd
Materiaal cilinderbuis	Combinatiemateriaal, versterkt