

Adapter NEFM-S1G9-K-0,5-R3G8

Artikelnummer: 8106112

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Kabelaanduiding	Zonder houder voor tekstplaatjes
Productgewicht	100 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	9
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	8
Elektrische aansluiting 2, functie	Besturingszijde
Elektrische aansluiting 2, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Stekkers
Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang	Recht
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	RJ45
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	8
Elektrische aansluiting 2, bezette polen/adere	8
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...24 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	0.9 A
Piekspanningsweerstand	2 kV
Afscherming	ja
Kabellengte	0.5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Buigradius, vaste kabelplaatsing	68 mm
Kabeldiameter	6.8 mm
Kabelmontage	5 x (2 x 0,08 mm ²)
Nominale kabeldoorsnede	0.08 mm ² AWG28
Beschermingsklasse	IP20
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn

Functie	Waarde
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilingsgraad	2
Materiaal kabelmantel	PVC
Kleur kabelmantel	Zwart
Materiaal behuizing	PVC
Kleur behuizing	zwart
Materiaal isolatiehuls	PVC