

Magneetspoel VACC-S13-11-K4-1-NM4A

Artikelnummer: 8114078

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bedieningswijze	Elektrisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100%
vereiste stroomverbruik	16 mA
Isolatiestofklasse	H
Max. ingangsvermogen Pi	1,2 W
Max.ingangsspanning Ui	32 V
Max.ingangsstroom Ii	0,2 A
Spoeleigenschappen	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
effectieve interne capaciteit Ci	Verwaarloosbaar klein
werkzame inwendige inductiviteit Li	Verwaarloosbaar klein
Toegestane spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Ex-goedkeuring buiten de EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Explosiebescherming	Zone 1 (BR) Zone 21 (BR)
Certificaat instantie van afgifte	DNV 17.0043X
Ontstekingsbeschermingsklasse gas	Ex ia IIC T6, T5 Gb
Ex-ontstekingsbeschermingsklasse stof	Ex ia IIIC T80°C, T95°C IP65 Db
Ex-omgevingstemperatuur	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP65
Productgewicht	330 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Materiaal-informatie	RoHS conform