

Spindel as ELGT-BS-120-350-10P

Artikelnummer: 8124452

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Werkslag	350 mm
Bouwgrootte	120
Slagreserve	0 mm
Omkeerspel	150 µm
Spindeldiameter	16 mm
Spindelspoed	10 mm/U
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Elektromechanische lineaire as met kogelomloopspindel
Motortype	Stappenmotor Servomotor
Type spindel	Kogelomloopspindel
Varianten	Metalen met koper, zink of nikkel als hoofdbestanddeel mogen niet worden gebruikt. Met uitzondering van nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen.
Max. versnelling	15 m/s ²
Max. toerental	3000 1/min
Max. snelheid	0.5 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,02 mm
Inschakelduur	100%
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsandaeel van meer dan 1% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Cleanroomklasse	Klasse 8 volgens ISO 14644-1
Beschermingsklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Continue toevoerkracht	1265 N
Oppervlaktemomenten 2e graad Iy	966000 mm ⁴
Oppervlaktemomenten 2e graad Iz	6011000 mm ⁴
Nullast draaimoment bij maximale verplaatsingssnelheid	0.3 Nm

Functie	Waarde
Nullast draaimoment bij minimale verplaatsingssnelheid	0.08 Nm
Max. kracht Fy	6800 N
Max. kracht Fz	8090 N
Fy bij theoretische levensduur van 100 km (zuivere geleidingsbeoordeling)	25051 N
Fz bij theoretische levensduur van 100 km (enkel vanuit geleidingsperspectief)	29804 N
Max. moment Mx	300 Nm
Max moment My	310 Nm
Max. moment Mz	310 Nm
Mx bij theoretische levensduur van 100 km (enkel vanuit geleidingsperspectief)	1105 Nm
My bij theoretische levensduur van 100 km (zuivere geleidingsbeoordeling)	1142 Nm
Mz bij theoretische levensduur van 100 km (enkel vanuit geleidingsperspectief)	1142 Nm
Max. radiaal kracht aan de aandrijfschacht	290 N
Max. toevoerkracht Fx	1265 N
Torsietraagheidsmoment It	506000 mm ⁴
Massatraagheidsmoment JH per meter slag	0.3453 kgcm ²
Massatraagheidsmoment JL per kg nuttige last	0.0253 kgcm ²
Massatraagheidsmoment JO	0.1306 kgcm ²
Toevoerconstante	10 mm/U
Verplaatste massa	2019 g
Productgewicht	9593 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	5259 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	124 g
Dynamische doorbuiging (last beweegt)	0,05 % van de lengte van de as, maximaal 0,5 mm
Statische doorbuiging (last bij stilstand)	0,1 % van de lengte van de as
Interfacecode actuator	T46
Materiaal afsluitdeksel	Persgegoten aluminium, gelakt
Materiaal profiel	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aandrijfdeksel	Persgegoten aluminium, gelakt
Materiaal geleiding slede	Staal
Materiaal geleidingsrail	Staal
Materiaal slede	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal spindelmoer	Staal
Materiaal spindel	Staal