

# Verbindingskabel NEBC-R3Z12G20-KH-5-N-SBS-RSG17-ET-S1

Artikelnummer: 8126916

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Kabelaanduiding	Zonder houder voor tekstplaatjes
Productgewicht	680 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Stekker en buslijst
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	RJ45 en buslijst 12 polen, 2 rijen
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	20
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	14
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Schroefvergrendeling
Elektrische aansluiting 2, functie	Besturingszijde
Elektrische aansluiting 2, bouwvorm	Rond
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Hybride-stekker
Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang	Recht
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	17
Elektrische aansluiting 2, bezette polen/adere	14
Elektrische aansluiting 2, bevestigingstype	geschroefd
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...24 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	11.7 A
Piekspanningsweerstand	6 kV
Afscherming	nee
Kabellengte	5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Testvoorwaarden leiding	Testvoorwaarden op aanvraag
Buigradius, vaste kabelplaatsing	130 mm
Buigradius, flexibele kabelplaatsing	130 mm
Kabeldiameter	8 mm
Tolerantie kabeldiameter	± 1 mm
Kabelmontage	4 x (1 x 0,128 mm <sup>2</sup> ) + 10 x 0,128 mm <sup>2</sup>
Nominale kabeldoorsnede	0.128 mm <sup>2</sup>

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Beschermingsklasse	IP65
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	0 °C...40 °C
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	0 °C...40 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	Rood
Materiaal isolatiehuls	PP