


전기 인터페이스 VABA-S6-1-PT

Part Number: 8152353

FESTO



자료 시트

특징	값
극성 보호	Separate for PS and PL
최대 밸브 연수	16
솔레노이드 코일의 최대 수량	32
Baud rate	38,4 kbit/s
센서의 공칭 작동 전압에서 전류 소비	기본 30mA
고유전류소비, 공칭 작동 전압 부하	기본 30mA
공칭 동작 전압 DC	24 V
잉여 리플	4 Vss
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
제품 중량	690 g
IO-링크, 연결 기술	장치, 5-핀
IO-링크, 프로토콜	Device V 1.1
IO-링크, 통신 모드	COM2 (38,4 kBaud)
IO-링크, 포트 타입	Device B
IO-링크, 포트 수	Device 1
IO-링크, 프로세스 데이터 폭 OUT	Device 1-4 Byte
IO-링크, 최소 사이클 타임	Device 3,2 ms
최대 라인 길이	20 m
통신 형태	IO-Link
공칭 도선 단면적	1 mm ²
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 소재	알루미늄 다이캐스트