



Tiesinė pavara DFPI-200- -ND2P-E-P-G2

Gaminio numeris: 1808245
Nebetiekiamas produktas

FESTO

with integrated potentiometric displacement encoder, double-acting, piston diameter 200 mm, mounting interfaces for process valve fittings to DIN EN ISO 5210 on bearing cap, electric/pneumatic connection via metallic female socket and connecting cable NHSB (accessories).

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Pavaros dydis	200
Flanšo skylės modelis	F10 F14
Eiga	40 ... 990 mm
Eigos rezervas	4 mm
Stūmoklio diametras	200 mm
Jungčių pajungimas atitinka standartą	ISO 5210
Dempferiavimas	Be amortizavimo
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Traukė Cilindro įvorė
Pozicijos atpažinimas	Su integruotu poslinkio kodatoriumi
Matavimo metodas: poslinkio enkoderis	Potenciometras
Operating pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	3 ... 8 bar
Operating pressure	43,5 ... 116 psi
Nominal operating pressure	0,6 MPa
Nominalus darbinis slėgis	6 bar
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 15 V
KC mark	KC-EMV
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
ATEX kategorijos dujos	II 2G
ATEX kategorijos dulkės	II 2D
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex h IIC T4 Gb X
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex h IIIC T120°C Db X
Nesprogi aplinkos temperatūra	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Ilgalaikis atsparumas smūgiams pagal DIN/IEC 68, dalys 2 - 82	Patikrinta pagal griežtumo lygį 2
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 100 % Kondensavimas
Apsaugos klasė	IP65 IP67 IP69K

Savybės	Reikšmė
	NEMA 4
Vibracijos varža pagal DIN/IEC 68, dalys 2 - 6	Patikrinta pagal griežtumo lygį 2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	18.080 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	18.850 N
Oro sąnaudos gražinimui 10 mm eigai	2,111 l
Oro sąnaudos išstūmimui 10 mm eigai	2,119 l
Judanti masė 0 mm eigos	4.722 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	87 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	13.946 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	187 g
Matavimo sistemos papildomas svoris kas 10 mm	2 g
Histerezė	0,33 mm
Tiesiškai nepriklausomai	0,04 %
Pasikartojimo tikslumas ± mm	0,12 mm
Elektrinis pajungimas	3-poliai Tiesus kištukas / įsukamas gnybtas With specific accessories
Pneumatinis pajungimas	For tubing outside diameter 8 mm With specific accessories
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Material of end caps	Die-cast aluminium, coated Anodised wrought aluminium alloy
Material underneath cover	Die-cast aluminium, coated Anodised wrought aluminium alloy
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material piston rod wiper seal	NBR
Material screws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material static seals	NBR
Material tie rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material cylinder barrel	Smooth-anodised wrought aluminium alloy