


# Servomotors EMMB-AS-40-01-SB

Daļas numurs: 5219172

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 %
Atbilst standartam	IEC 60034
Izolācijas aizsardzības klase	F
Vērtēšanas klase saskaņā ar EN 60034-1	S1
Aizsardzības klase	IP50
Elektriskā savienošanas sistēma	Spraudnis
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Nominālais darbības spriegums DC	300 V
Nominālais spriegums DC	300 V
Stāvēšanas moments	0,352 Nm
Nominālais griezes moments	0,32 Nm
Priķa moments	0,96 Nm
Nominālais rotācijas ātrums	3.000 1/min
Max. ātrums	6.500 1/min
Nominālā motora jauda	100 W
Nepārtrauktā atvērtās ķēdes strāva	1,54 A
Nominālā motora strāva	1,4 A
Priķa strāva	4,2 A
Motora konstante	0,265 Nm/A
Sprieguma konstante, starpfāžu	16 mVmin
Starpfāžu pretestība	5,53 Ohm
Starpfāžu tinumu pretestība	6 mH
Kopējais elementu inerces moments	0,063 kgcm <sup>2</sup>
Produkta svars	1.000 g
Pieļaujamā vārpstas aksiālā slodze	40 N
Pieļaujamā vārpstas radiālā slodze	80 N
Rotora pozīcijas devējs	Absolūtais viena apgrieziena enkoderis
Rotācijas pozīcijas enkodera saskarne	Nikon A formāts
Rotācijas pozīcijas enkodera mērīšanas princips	optiskais
Rotora pozīcijas enkoderis, parastā izšķirtspēja	20 Bit
Rotora pozīcijas enkoderis, parastā leņķiskā precizitāte	20 arcmin
Bremzes noturošais griezes moments	0,32 Nm
Darbošanās spriegums DC bremzei	24 V
Enerģijas patēriņš, bremze	5,9 W
Bremzes masas inerces moments	0,004 kgcm <sup>2</sup>