Pasīvo vadotņu ass
EGC-185- -FA

Daļas numurs: 558868

Ar rotējošo lodīšu gultņa vadīklu, bez piedziņas.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	50 ... 8.500 mm
Izmērs	185
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
Maks. paātrinājums	50 m/s2
Max. ātrums	5 m/s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē Ix	23.400E+03 mm4
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē Iy	27.400E+03 mm4
Max. spēks Fy	15.200 N
Max. spēks Fz	15.200 N
Max. brīvgajiena pārvietojuma pretestība	15 N
Maks. moments Mx	529 Nm
Masas inerces momenta vērpe It	14.100E+03 mm4
Iespīlēšanas elementa pneimatiskā pieslēgvieta	M5
Profila materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Noslēgprofila materiāls	ABS
Vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Vadotnes kamanas materiāls	Tērauds
Vadotnes sliedes materiāls	Tērauds
Slīdņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts