Radiālais satvērējs
HGRT-25-A

Daļas numurs: 563908





Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	25
Max. aizvietošanas precizitāte	<= 0,2 mm
Max. leņķa satvērēja žokļu brīvgājiens ax,ay	<= 0,1 deg
Max. atvēršanās leņķis	180 deg
Simetriska rotācija	<= 0,2 mm
Atkārtošanas precizitāte, satvērējs	<= 0,02 mm
Satvērēja pirkstu skaits	2
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	divpusējās darbības
Satvērēja funkcija	Radiāls
Konstrukcijas struktūra	vadīta motora sekvence
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem Induktīvajiem devējiem
Darbošanās spiediens	3 ... 8 bar
Max. satvērēja darbošanās frekvence	<= 3 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	309 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	343 ms
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	1.348 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	1.208 Ncm
Masas inerces moments	2,1 kgcm2
Max. spēks uz satvērēja žokli Fz statiskais	180 N
Max. griezes moments uz satvērēju My statiskais	10 Nm
Max. griezes moments uz satvērēju Mz statiskais	1 Nm
Vadotņu komponenšu eļļošanas intervāls	10 Mio SP
Produkta svars	540 g
Montāžas tips	Iekšējā vītne un centrējošā uzmava
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Smooth-anodised wrought aluminium alloy
Satvērēja žokļa materiāls	Steel, hardened