

Compactcilinder AEVULQZ-1 5/8"- -A-P-A

Artikelnummer: 160671

FESTO

voor contactloze detectie (magneet). Niet-roterend door vierkante zuigerstang. Zuigerstangeinde met uitwendige schroefdraad.

Moer voor zuigerstangschroefdraad wordt meegeleverd.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,2 ... 1 "
Zuigerdiameter	1 5/8"
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	enkelwerkend trekkend
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Borging tegen rotatie/geleiding	Vierkante zuigerstang
Werkdruk	11,6 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag te verplaatsen massa bij 0 mm slag	636 N
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	63 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	9 g
Massatoeslag per 10 mm slag	433 g
Pneumatische aansluiting	72 g
Werkdruk [psi]	NPT1/8-27
Materiaal - informatie deksel	11,6 ... 145 psi
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie zuigerstang	TPE-U(PU)
Materiaal - informatie cilinderbuis	NBR
	hooggelegeerd staal
	aluminum kneedlegering