

Silnik serwo EMMS-AS-70-M-HS-RRB-S1

Numer części: 1550993

FESTO

Bez przekładni.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|--|
| Temperatura otoczenia | -40 ... 40 °C |
| Temperatura przechowywania | -20 ... 60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 90 % |
| Zgodność z normą | IEC 60034 |
| Klasa izolacji | F |
| Klasa pomiarowa wg EN 60034-1 | S1 |
| Monitoring temperatury | Oporność-PTC |
| Stopień ochrony | IP65 |
| System przyłączy elektrycznych | Wtyczka |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Dopuszczenie | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU dla niskich napięć |
| Nominalne napięcie robocze DC | 565 V |
| Napięcie nominalne DC | 565 V |
| Typ uzwojenia wyłącznika | Gwiazda wew. |
| Liczba par biegunów | 4 |
| Jałowy moment obrotowy | 2.53 Nm |
| Moment znamionowy | 2.26 Nm |
| Szczytowy moment obrotowy | 8.55 Nm |
| Prędkość znamionowa | 4 400 1/min |
| Maks. liczba obrotów | 4 960 1/min |
| Moc znamionowa silnika | 1 044 W |
| Prąd znamionowy silnika | 1.7 A |
| Prąd szczytowy | 7.4 A |
| Stała silnika | 1.333 Nm/A |
| Napięcie stałe, faza-faza | 80.49 mVmin |
| Oporność uzwojenia faza-faza | 16.294 Ohm |
| Indukcyjność uzwojenia faza-faza | 30.834 mH |
| Całkowity moment bezwładności członu napędzanego | 0.69 kgcm ² |
| Waga produktu | 2 990 g |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe wałka | 75 N |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wałka | 200 N |
| Czujnik położenia wirnika | Resolver |
| Interfejs czujnika położenia wirnika | Sygnal analogowy SIN/COS |
| Zasada pomiaru czujnika położenia wirnika | Indukcyjny |
| Moment trzymania hamulca | 2 Nm |
| Napięcie robocze DC hamulca | 24 V |
| Pobór mocy przez hamulec | 11 W |
| Masowy moment bezwładności hamulca | 0.07 kgcm ² |
| Cykle zadziałań hamulca zatrzymującego | 10 milionów zadziałań jałowych (bez pracy tarcia) |
| MTTF, subkomponent | 80 lat, encoder położenia obr. 1769 lat, hamulec zatrzymujący |
| MTTFd, subkomponent | 160 lat, encoder położenia obr. |