

Silnik serwo EMMS-AS-55-S-LS-RR-S1

Numer części: 1569752

FESTO

Bez przekładni.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|---|
| Temperatura otoczenia | -10 ... 40 °C |
| Temperatura przechowywania | -20 ... 60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 90 % |
| Zgodność z normą | IEC 60034 |
| Klasa izolacji | F |
| Klasa pomiarowa wg EN 60034-1 | S1 |
| Monitoring temperatury | Oporność-PTC |
| Stopień ochrony | IP65 |
| System przyłączy elektrycznych | Wtyczka |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Dopuszczenie | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU dla niskich napięć |
| Nominalne napięcie robocze DC | 360 V |
| Napięcie nominalne DC | 360 V |
| Typ uzwojenia wyłącznika | Gwiazda wew. |
| Liczba par biegunów | 4 |
| Jałowy moment obrotowy | 0.49 Nm |
| Moment znamionowy | 0.34 Nm |
| Szczytowy moment obrotowy | 1.65 Nm |
| Prędkość znamionowa | 7 400 1/min |
| Maks. liczba obrotów | 9 800 1/min |
| Moc znamionowa silnika | 261 W |
| Prąd znamionowy silnika | 0.83 A |
| Prąd szczytowy | 4.3 A |
| Stała silnika | 0.406 Nm/A |
| Napięcie stałe, faza-faza | 26 mVmin |
| Oporność uzwojenia faza-faza | 20.9 Ohm |
| Indukcyjność uzwojenia faza-faza | 15.6 mH |
| Całkowity moment bezwładności członu napędzanego | 0.13 kgcm ² |
| Waga produktu | 1 200 g |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe wałka | 75 N |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wałka | 140 N |
| Czujnik położenia wirnika | Resolver |
| Interfejs czujnika położenia wirnika | Sygnal analogowy SIN/COS |
| Zasada pomiaru czujnika położenia wirnika | Indukcyjny |
| MTTF, subkomponent | 80 lat, encoder położenia obr. |
| MTTFd, subkomponent | 160 lat, encoder położenia obr. |