

# Silnik serwo EMMS-AS-40-SK-LS-TS

Numer części: 1578607

FESTO

Bez przekładni.



## Karta danych

| Cecha  | Wartość   |
|--|---|
| Temperatura otoczenia                            | -10 ... 40 °C   |
| Temperatura przechowywania                       | -20 ... 60 °C   |
| Względna wilgotność powietrza                    | 0 - 90 %  |
| Zgodność z normą                                 | IEC 60034   |
| Klasa izolacji                                   | F   |
| Klasa pomiarowa wg EN 60034-1                    | S1  |
| Monitoring temperatury                           | Oporność-PTC  |
| Stopień ochrony                                  | IP54  |
| Wykonanie wałka z wpustem                        | DIN 6885<br>A 2 x 2 x 10                                  |
| System przyłączy elektrycznych                   | Wtyczka   |
| Uwaga dotycząca materiałów                       | Zgodne z RoHS   |
| Klasa odporności na korozję CRC                  | 2 – Średnia odporność na korozję                          |
| Dopuszczenie                                     | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)                     |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)             | Wg dyrektywy EU-EMV<br>Wg dyrektywy EU dla niskich napięć |
| Nominalne napięcie robocze DC                    | 360 V   |
| Napięcie nominalne DC                            | 360 V   |
| Typ uzwojenia wyłącznika                         | Gwiazda wew.  |
| Liczba par biegunów                              | 4   |
| Jałowy moment obrotowy                           | 0.16 Nm   |
| Moment znamionowy                                | 0.14 Nm   |
| Szczytowy moment obrotowy                        | 0.5 Nm  |
| Prędkość znamionowa                              | 9 000 1/min   |
| Maks. liczba obrotów                             | 23 040 1/min  |
| Moc znamionowa silnika                           | 135 W   |
| Prąd znamionowy silnika                          | 0.83 A  |
| Prąd szczytowy                                   | 3.3 A   |
| Stała silnika                                    | 0.172 Nm/A  |
| Napięcie stałe, faza-faza                        | 11 mVmin  |
| Oporność uzwojenia faza-faza                     | 20.5 Ohm  |
| Indukcyjność uzwojenia faza-faza                 | 5.18 mH   |
| Całkowity moment bezwładności członu napędzanego | 0.023 kgcm <sup>2</sup>                                   |
| Waga produktu                                    | 870 g   |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe wałka             | 12 N  |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wałka        | 78 N  |
| Czujnik położenia wirnika                        | Enkoder absolutny, jednoobrotowy                          |
| Interfejs czujnika położenia wirnika             | EnDat 22  |
| Zasada pomiaru czujnika położenia wirnika        | Indukcyjny  |
| Rozdzielczość czujnika położenia wirnika         | 18 Bit  |
| MTTF, subkomponent                               | 76 lat, encoder położenia obr.                            |
| MTTFd, subkomponent                              | 152 lat, encoder położenia obr.                           |