


Wyspa zaworowa IIMP-02-1/8-8-BU

Numer części: 18866

FESTO

G1/8, z przyłączem Multipol.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|--|
| Funkcja zaworu | 5/2 monostabilny 5/2 bistabilny 5/3 zasilony 5/3 odpowietrzony 5/3 zamknięty |
| Normalny przepływ nominalny | 750 ... 1 000 l/min |
| Ciśnienie robocze | -0.9 ... 10 bar |
| Sterowanie elektryczne | Multipol |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 8 |
| Temperatura otoczenia | -5 ... 50 °C |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Typ uruchomienia | Elektryczny |
| Typ wyspy zaworowej | 02 |
| Konstrukcja | Zawór tłokowy |
| Zasilanie pilota powietrznego | Zewnętrzny Wewnętrzny |
| Budowa wyspy zaworowej | Stały raster |
| Ciśnienie sterowania | 1.5 ... 10 bar |
| Nominalne napięcie robocze DC | 24 V |
| Temperatura medium | -5 ... 50 °C |
| Uwaga odnośnie materiałów | Zawiera substancje PWIS |