

# Silnik serwo EMME-AS-100-SK-HS-AMX

Numer produktu: 4267598

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Temperatura otoczenia	-10 °C...40 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 90%
Spełnia normę	IEC 60034
Klasa izolacji	F
Klasa ratingowa zgodnie z EN 60034-1	S1
Stopień ochrony	IP21
Wersja wałka z wpustem	DIN 6885 A 6 x 6 x 32
Przyłącza elektryczne	Wtyczka
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Certyfikacja	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Znamionowe napięcie robocze DC	565 V
Napięcie nominalne DC	565 V
Typ uzwojenia	Gwiazda wewn.
Liczba par biegunów	3
Moment obrotowy postojowy	5.6 Nm
Znamionowy moment obrotowy	4.8 Nm
Szczytowy moment obrotowy	22.4 Nm
Znamionowa prędkość obrotowa	3000 1/min
Maks. prędkość obrotowa	3910 1/min
Moc znamionowa silnika	1500 W
Prąd ciągły w stanie spoczynku	3.4 A
Prąd znamionowy, silnik	3 A

Cechy	Wartość
Prąd szczytowy	13.6 A
Stała silnika	1.6 Nm/A
Stała napięcia faza-faza	102.2 mVmin
Rezystancja uzwojenia faza-faza	4.6 Ohm
Indukcyjność uzwojenia faza-faza	15.5 mH
Całkowity wyjściowy moment bezwładności	4.84 kgcm <sup>2</sup>
Waga produktu	6250 g
Dopuszczalne osiowe obciążenie wałka	130 N
Dopuszczalne promieniowe obciążenie wałka	650 N
Czujnik położenia wirnika	Enkoder Safety, bezwzględny, wieloobrotowy
Czujnik położenia wirnika, interfejs	HIPERFACE®
Zasada pomiaru czujnika położenia wirnika	optyczny
Czujnik położenia wirnika, okresy sinusoidalne/kosinusoidalne na obrót	128
Czujnik położenia wirnika, typowa rozdzielczość	15 bit
Czujnik położenia wirnika, typowa dokładność kątowa	20 arcmin
Safety Integrity Level (SIL), części składowe	SIL 2, czujnik położenia wirnika SILCL 2, czujnik położenia wirnika
Performance Level (PL), części składowe	Kategoria 3, Performance Level d, czujnik położenia wirnika
PFHd, części składowe	1,3 x 10E-8, czujnik położenia wirnika
Okres eksploatacji Tm, podzespoły	20 lat, czujnik położenia wirnika
MTTFd, części składowe	874 lata, czujnik położenia wirnika
Efektywność energetyczna	ENEFF (CN) / Class 2