


Oś z śrubą ELGA-BS-KF-120- -

Numer części: 8024920

FESTO

Z prowadzeniem na łożyskach kulkowych obiegowych



Przykładowy model



Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Skok roboczy	50 ... 2 460 mm
Wielkość	120
Średnica śruby	25 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach kulkowych z zamkniętym obiegiem kulek
Konstrukcja	Elektromechaniczny napęd liniowy mit Kugelumlaufspindel
Typ silnika	Silnik skokowy Silnik serwo
Typ śruby	Śruba pociągowa toczna
Zasada pomiaru systemu pomiaru położenia	Inkrementalny
Maks. przyspieszenie	15 m/s ²
Maks. liczba obrotów	3 600 1/min
Maks. prędkość	0.6 ... 1.5 m/s
Powtarzalność	±0,02 mm
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Geometryczny moment bezwładności powierzchni 2 stopnia Iy	1 240E+03 mm ⁴
Geometryczny moment bezwładności powierzchni 2 stopnia Iz	3 800E+03 mm ⁴
Moment obrotowy bez obciążenia przy maks. prędkości przesuwu	1.33 ... 1.64 Nm
Moment obrotowy bez obciążenia przy min. prędkości przesuwu	1 Nm
Maks. siła Fy	5 500 N
Maks. siła Fz	6 890 N
Fy przy teoretycznej żywotności 100 km (tylko z perspektywy prowadzenia)	20 240 N
Fz przy teoretycznej żywotności 100 km (tylko z perspektywy prowadzenia)	25 355 N
Maks. moment Mx	104 Nm
Maks. moment My	680 Nm
Maks. moment Mz	680 Nm
Mx przy teoretycznej żywotności 100 km (tylko z perspektywy prowadzenia)	383 Nm
My przy teoretycznej żywotności 100 km (tylko z perspektywy prowadzenia)	2 502 Nm
Mz przy teoretycznej żywotności 100 km (tylko z perspektywy prowadzenia)	2 502 Nm
Maks. siła promieniowa na wałku napędowym	500 N
Maks. siła posuwu Fx	3 400 N
Skręcający moment bezwładności It	247E+03 mm ⁴
Masowy moment bezwładności JH na metr skoku	2.756 kgcm ²
Stała posuwu	10 ... 25 mm/U
Przemieszczana masa własna	4 459 g
Ciężar dodatkowego wózka	3 600 g

Cecha	Wartość
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	10 500 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	101 g
Ugięcie dynamiczne (ruchome obciążenie)	0,05% długości napędu, maks. 0,5 mm
Ugięcie statyczne (obciążenie w stanie spoczynku)	0.1% długości napędu
Materiał pokrywy końcowej	Stop aluminium Anodowanie
Materiał profilu	Stop aluminium Anodowanie
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy napędu	Stop aluminium Anodowanie
Materiał prowadzenia wózka napędu	Stal
Materiał prowadnicy	Stal
Materiał wózka	Stop aluminium Anodowanie
Materiał nakrętki śrubowej	Stal
Materiał śruby	Stal