

# cilindro compacto DPCS-12-5-P

Código da peça: 1496832  
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.



## Ficha técnica

| Característica                                | Valor  |
|---|--|
| Curso   | 5 mm   |
| Diâmetro do êmbolo                            | 12 mm  |
| Amortecimento                                 | P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso     |
| Posição de instalação                         | Nos dois lados   |
| Modo de operação                              | de dupla ação  |
| Extremidade da haste                          | Rosca externa  |
| Princípio construtivo                         | Êmbolo<br>Haste<br>Camisa do atuador                                       |
| Detecção de posição                           | Sem  |
| Pressão de trabalho                           | 1,5 ... 10 bar   |
| Meio operacional                              | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                             |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK          | 2 - Moderate corrosion stress  |
| Temperatura ambiente                          | -20 ... 80 °C  |
| Energia de impacto nas posições finais        | 0,06 J   |
| Força teórica a 6 bar, retorno                | 51 N   |
| Força teórica a 6 bar, avanço                 | 68 N   |
| Massa móvel                                   | 9 g  |
| Peso do produto                               | 32,5 g   |
| Tipo de fixação                               | Opcional:<br>com furo passante<br>com rosca                                |
| Conexão pneumática                            | M5   |
| Observações sobre material                    | Conforme RoHS  |
| Informação sobre material, tampão             | Liga de alumínio   |
| Informação sobre material, vedações dinâmicas | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Informação sobre material, haste              | Aço alta liga, inoxidável  |
| Informação sobre material, camisa do cilindro | Liga de alumínio   |