


cilindro anti-giro DZF-32- -A-P-A-S6

Código da peça: 161262

FESTO

Antigiro, para detecção de posição, amortecimento elástico nas posições finais. Diversas opções de montagem, com e sem elementos adicionais de fixação.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Curso | 1 ... 320 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 32 mm diâmetro equivalente |
| Ângulo máx. de torção da haste +/- | 0,8 deg |
| Amortecimento | P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Modo de operação | de dupla ação |
| Princípio construtivo | Êmbolo Haste |
| Detecção de posição | Para sensor de proximidade |
| Variantes | Vedações resistentes a temperaturas de até 120°C |
| Antigiro/guia | Êmbolo oval |
| Pressão de operação Mpa | 0,1 ... 1 MPa |
| Pressão de trabalho | 1 ... 10 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 ... 120 °C |
| Torque máx. da proteção antigiro | 0,8 Nm |
| Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retorno | 415 N |
| Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanço | 483 N |
| Massa móvel com curso de 0 mm | 65 g |
| Fator de massa adicional por 10 mm de curso | 9 g |
| Peso adicional por 10 mm de curso | 24 g |
| Peso básico para curso de 0 mm | 272 g |
| Tipo de fixação | com rosca interna com acessórios Opcional: |
| Conexão pneumática | G1/8 |
| Material da proteção | Liga de alumínio |
| Material das vedações | FPM |
| Material do corpo | Alumínio anodizado liso |
| Material da haste do pistão | Aço alta liga |