



cilindro redondo

ESNU-32-25-P

Código da peça: 195871

FESTO

Conforme DIN ISO 6432, com amortecimento elástico nas posições finais. Diversas opções de montagem, com e sem elementos adicionais de fixação.



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	25 mm
Diâmetro do êmbolo	32 mm
Rosca da haste	M10x1,25
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Êmbolo Haste Camisa do atuador
Pressão de operação Mpa	0,12 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	1,2 ... 10 bar
Modo de operação	de simples ação no avanço
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força de retorno da mola, na posição de retorno	30 N
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retorno	30 N
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanço	442,2 N
Massa móvel	144 g
Massa móvel com curso de 0 mm	121 g
Peso adicional por 10 mm de curso	15,5 g
Peso básico para curso de 0 mm	370,5 g
Peso do produto	402 g
Fator de massa adicional por 10 mm de curso	9 g
Tipo de fixação	com acessórios
Conexão pneumática	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da proteção	Liga de alumínio
Material das vedações	NBR TPE-U(PU)
Material da haste do pistão	Aço alta liga
Material da camisa do atuador	Aço alta liga, inoxidável