


servomotor EMME-AS-60-M-LS-AS

Código da peça: 2089730
Produto a ser descontinuado

FESTO

Sem engrenagem, sem freio.



Ficha técnica

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-10 ... 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90 %
Conforme norma	IEC 60034
Classe de proteção isolante	F
Classe de medição conforme EN 60034-1	S1
Classe de proteção	IP21
Técnica de conexão elétrica	Conector
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Autorização	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Tensão operacional nominal c.c.	360 V
Tensão nominal c.c.	360 V
Tipo de comutação da bobina	Estrela interna
Quantidade de pares do polo	3
Torque de paralisação	1,5 Nm
Torque nominal	1,2 Nm
Torque máximo	6 Nm
Velocidade nominal de rotação	3.000 1/min
Rotação máxima	4.925 1/min
Potência nominal motor	380 W
Corrente de parada contínua	1,8 A
Corrente nominal do motor	1,5 A
Corrente de pico	7,2 A
Constante de motor	0,8 Nm/A
Tensão constante, fase-a-fase	51,7 mVmin
Resistência da bobina fase-fase	9,8 Ohm
Indutividade da bobina fase-fase	16,8 mH
Momento de inércia geral na alimentação de ar comprimido	0,413 kgcm ²
Peso do produto	1.850 g
Carga do eixo axial admissível	54 N
Carga de eixo radial admissível	270 N
Sensor de posição do rotor	Encoder absoluto única volta
Interface do encoder de posição do rotor	HIPERFACE®
Princípio de medição do encoder de posição do rotor	Capacitivo
Encoder de posição do rotor, períodos senoidal/cossenoidal por rotação	16
Encoder de posição do rotor, resolução típica	12 Bit
Encoder de posição do rotor, precisão angular típica	20 arcmin
MTTFd, subcomponente	340 anos, encoder rotativo de posição