## Filtro fino MS6N-LFM-1/2-BRV-Z Código da peça: 531858

**FESTO** 

Filtro de 1  $\mu$ m, copo de plástico com proteção de plástico, dreno automático, sentido do fluxo da direita para esquerda.





## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	6
Série	MS
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Grau de filtração	1 μm
Grau de eficiência do filtro	99,99 %
Dreno	totalmente automático
Princípio construtivo	Filtro de fibra
Volume máximo do condensado	38 cm3
Proteção de copo	Copo de proteção plástico
Pressão de entrada 1	2 12 bar
Vazão nominal padrão	850 l/min
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, não lubrificado, grau de filtração 5 µm
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-10 60 °C
Classe de pureza do ar na saída	2.7.3 conforme DIN ISO 8573-1
Temperatura do meio	5 60 °C
Nível residual de óleo	0,5 mg/m3
Temperatura ambiente	5 60 °C
Peso do produto	600 g
Tipo de fixação	com acessórios
	Opcional:
	Montagem na tubulação
Conexão pneumática 1	NPT1/2-14
Conexão pneumática 2	NPT1/2-14
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, filtro	Fibra de borosilicato
Informação sobre material, corpo	Injetados de alumínio
Informação sobre material, copo	PC