

# cabo do motor


## NEBM-M23G8-E-15-Q9N-LE8

Código da peça: 550312

Produto a ser descontinuado

para EMMS-AS-40/55 com resolver e EMMS-AS-70/100/140 com CMM-AS.

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme norma	EN 61984
Identificação do Cabo	Sem suporte para acessório de identificação
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, design	redonda
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Electrical connection 1, saída do cabo	Reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	M23x1
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	8
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	8
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Cabo
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	sem conector
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	8
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	8
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 630 V
Observação sobre faixa de operação de tensão DC	0 - 300 V para 0.5 mm <sup>2</sup>
Faixa de tensão operacional c.a.	0 ... 630 V
Observação sobre faixa de operação de tensão AC	0 - 300 V para 0.5 mm <sup>2</sup>
Corrente a 40°C	16 A
Observação sobre carga de corrente aceitável a 40°C	8 A para 0.5 mm <sup>2</sup>
Resistência da tensão de impacto	4 kV
Observação sobre resistência de tensão de choque	2.5 kV para 0.5 mm <sup>2</sup>
Comprimento do cabo	15 m
Propriedades do cabo	Próprio para distribuição de comando
Raio de curvatura, instalação de cabo fixa	≥ 60 mm
Raio de curvatura, instalação de cabo móvel	≥ 120 mm
Diâmetro do cabo	12 mm
Estrutura do cabo	4x1,5+2x(2x0,5) blindado
Seção transversal nominal do condutor	0,5 mm <sup>2</sup> 1,5 mm <sup>2</sup>
Extremidades do fio	Terminal para cabos
Classe de proteção	IP65
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Temperatura ambiente	-50 ... 90 °C
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-40 ... 90 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	3
Material da blindagem de cabo	TPE-U(PUR)
Cor do revestimento do cabo	laranja