


# cilindro compacto ADN-2 1/2"-1 1/2"-A-P-A

Código da peça: 557142

FESTO

conforme ISO 21287, com detecção de posição e rosca externa na haste.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	1,5 "
Diâmetro do êmbolo	2 1/2"
Rosca da haste	1/2-20 UNF-2A
Com base na norma padrão	ISO 21287
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Posição de instalação	Nos dois lados
Modo de operação	de dupla ação
Extremidade da haste	Rosca externa
Princípio construtivo	Êmbolo Haste Tubo perfilado
Detecção de posição	Para sensor de proximidade
Variantes	Haste do êmbolo unilateral
Pressão de operação Mpa	0,1 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Pressão operacional	14,5 ... 145 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Energia de impacto nas posições finais	0,959 ft-lbf
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retorno	393,416 lbf
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanço	420,393 lbf
Massa móvel com curso de 0 mm	6,372 oz
Fator de massa adicional por 10 mm de curso	2,089 oz
Peso básico para curso de 0 mm	25,559 oz
Peso adicional por 10 mm de curso	0,566 oz
Tipo de fixação	com furo passante com rosca interna com acessórios Opcional:
Conexão pneumática	1/8 NPT
Material do parafuso de flange	Aço
Material da proteção	Liga de alumínio forjado anodizado
Material das vedações dinâmicas	TPE-U(PU)
Material da haste do pistão	Aço alta liga
Material da camisa do atuador	Liga de alumínio, anodizado