

filtro de carvão ativado MS9-LFX-G-U

Código da peça: 564038

FESTO

Filtro de carvão ativado, copo metálico, sentido de vazão da esquerda para a direita.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Dimensões | 9 |
| Série | MS |
| Posição de instalação | vertical +/- 5° |
| Princípio construtivo | Filtro de carvão ativado |
| Pressão de trabalho | 0 ... 20 bar |
| Máx. vazão nominal normal para classe de pureza do ar | 6.500 l/min |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [1:4:2] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -10 ... 60 °C |
| Classe de pureza do ar na saída | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| Temperatura do meio | 5 ... 30 °C |
| Nível residual de óleo | 0,003 mg/m ³ |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso do produto | 2.000 g |
| Tipo de fixação | Montagem na tubulação com acessórios Opcional: |
| Conexão pneumática 1 | Módulo em base múltipla |
| Conexão pneumática 2 | Módulo em base múltipla |
| Material da cobertura | PA |
| Material das vedações | NBR |
| Material do filtro | Carvão ativado |
| Material do corpo | Injetados de alumínio |
| Material do copo | Liga de alumínio |
| Material do visor | PA |