

# Cablu de comanda NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

Numar piesa: 5105646

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Denumirea liniei	fara ecranare
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	SCSI
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	36
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	36
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conexiune electrica 2, design	unghiular
Conectorare electrica 2, tip de racord	Bareta de fixare
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	Borna cu surub
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	36
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	36
Conexiune electrica 2, tip de montare	pe sina omega
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	1.5 A
Rezistenta la supratensiune	0.5 kV
Lungime cablu	0.5 m
Proprietate cablu	Standard
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	74 mm
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	110 mm
Diametrul cablului	7.4 mm
Ansamblu cablu	18 x 2 x 0,09 mm <sup>2</sup>
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.09 000013
Tip de protectie	IP20
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-40 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE

<b>Caracteristica</b>	<b>Valoare</b>
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	1
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Material manta de cablu	PVC
Culoare manta de cablu	negru
Material carcasa	PA PBT
Culoarea carcasei	verde negru
Material manson de izolare	PVC