

# Combinatie grup de preparare aer MSB6N

Numar piesa: 532307

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	6
Seria	MS
Tip de actionare	electric manual pneumatic
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare integrata
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Finete de filtrare	0.01 l'm...40 l'm
Structura constructiva	Modul de ramificare Filtru de carbon activat Regulator de presiune cu manometru Ventil soft-start si exhaustare rapida Ventil soft start Senzor de debit Ventil START Filtru de fibre Regulator de filtru cu manometru filtru regulator fara manometru Uscator cu membrana Lubrifiant proportional standard Filtru sinterizat cu separator centrifugal Separator de apa regulator de presiune reglabil electric ventil de reglaj cu membrana de precizie actionata de pilot
Funcția de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensarea presiunii prelabile cu ventilare secundara cu comportament de curent invers
Protectie pahar	Protectie din plastic integrat ca si carcasa metalica
Indicator de presiune diferentiala	Afisaaj optic cu senzor de presiune
Indicator de presiune	cu senzor de presiune cu manometru
Presiune de lucru	1.5 bar...20 bar
Domeniu de reglare a presiunii	0.3 bar...12 bar
Debit nominal normal	1700 l/min...4800 l/min

<b>Caracteristica</b>	<b>Valoare</b>
Caracteristici bobina	110 V CA: 50/60 Hz, putere de preluare 3,0 VA, putere de mentinere 2,4 VA 230 V CA: 50/60 Hz, putere de pornire 3,0 VA, putere de mentinere 2,4 VA 24 V CC: 1,5 W 24 V CC: 1,8 W
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform Directivei UE privind masinile conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC Conform reglementarilor UK privind masinile conform reglementarilor RoHS din UK
Organizatia emitenta a certificatului	Intertek UK-MCR-0086
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Tipul de montare	cu accesorii
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune PC