

Controller motor SFC-DC-VC-3-E-H0-PB

Cod: 540366

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

pentru parametrizare si pozitionare minisanie electrica SLTE si gripper paralel HGPLE.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2020. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Mod de operare dispozitiv de control	P- controller pozitie
Functie de protectie	monitorizare I ² t Monitorizare curent detectarea caderilor de tensiune Monitorizare erori de tractiune detectarea pozitiilor de capat cu ajutorul software-ului
Senzor de pozitie a rotorului	Encoder
rezistenta de inchidere a bus-ului	120 Ohmi, extern
Putere nominala dispozitiv de control	75 W
Tensiune nominala alimentare logica DC	24 V
Tensiune nominala in sarcina DC	24 V
Curentul nominal in sarcina	3 A
Curent nominal, alimentare logica	0,1 A
Interfata de parametrizare	Parametrizare si punere in functiune RS232 (9600 Baud)
Curent de varf alimentare sarcina	5 A
Curent de varf alimentare logica	0,8 A
Gama permisibila, alimentare sarcina	± 10 %
Domeniul admisibil al tensiunii logice	± 10 %
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Rezistenta la soc	in conformitate cu DIN EN 60068-2-27
Tip de protectie	IP54
Rezistenta la vibratii	in conformitate cu DIN EN 60068-2-6
Temperatura mediului	0 ... 40 °C
Aprobare	C-Tick
Greutate produs	600 g
Profil de comunicatii	FHPP Functii bloc Step7
Interfata Encoder intrare, caracteristici	Semnal A/B cu impuls de indexare RS485/RS422
racord bus	9 pini Sub-D Priza
Cuplajul Fieldbus	Profibus DP
Rata maxima de transmisie Fieldbus	12 Mbit/s
tip fixare	cu sina tip omega cu suport de fixare pe perete/ pe suprafete
Indicatie material	contine substante cu PWIS