


# Terminal CPX-P

Numar piesa: 562818

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Control electric	Fieldbus control integrat
Numarul max. de module	10
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Tip de protectie	IP20 IP65
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX) conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor britanice EX conform reglementarilor RoHS din UK
Semnul KC	KC-EMV
Autorizare	RCM Mark c UL us - recunoscut (OL)
Protectie la explozie	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (BR) Zona 2 (UKEX)
Categorie ATEX pentru gaz	II 3G
Protectie Ex certificata in afara UE	EPL Gc (BR) EPL Gc (GB)
Tip de protectie la explozie pentru gaz	Ex ec IIC T4 Gc X
Temperatura ambientala Ex	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Organizatia emitenta a certificatului	DNV 15.0193 X
Afisaje LED	Starea magistralei bus Starea canalelor Starea modulului Starea sistemului
Diagnoza	Memorie de diagnoza Diagnoza in functie de canale si module Subtensiune, module
Volumul maxim de adresare a intrarilor	64 AD
Volum maxim de adrese de iesire	64 AD

<b>Caracteristica</b>	<b>Valoare</b>
Parametrizare	Comportament de diagnoza Reactie de siguranta Canale de fortare Configurarea semnalului
Durata ciclului intern	< 1 ms
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 25 %