


Module electronice VMPA1-FB-EMG-D2-8-S

Cod: 8108545

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diagnostic	Condition Monitoring Fire intrerupte pe bobina ventilului Scurtcircuit la ventile subtensiune, ventile Defectiune in alimentarea cu presiune pilot Depasirea cronometrarii
Numarul maxim de pozitii de ventile	4
Numarul maxim de bobine de ventil	7
Parametrizare	Modul Fail-safe pe canal Fortare pe canal Mod inactiv pe canal Monitorizare
protectie contra inversarii polaritatii	Da
domeniu tensiune de operare DC componente electronice/senzori	18 ... 30 V
tensiune de operare DC tensiune de sarcina	18 ... 30 V
Preluare curent propriu la tensiune de sarcina	6,5 mA
Preluare curent propriu la tensiune de operare	17 mA
Numarul maxim de iesiri	7
Numarul maxim de intrari	1
Curent nominal de anclansare la bobina	58 mA pana la 24 ms
Curent nominal la scaderea curentului	25 mA dupa 24 ms
Canal de izolare electrica - bus intern	Da
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune (cand e instalat)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	20 g
Conectare electrica	Fieldbus
Materialul carcasei	POM
Indicatie material	conform RoHS