


Gripper radial DHRC-6-A

Numar piesa: 8125285

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	6
Exactitate de schimb max.	0.2 mm
Unghi de deschidere max.	180 deg
Precizie de repetare gripper	0.1 mm
Numar de bacuri de gripper	2
Tip de actionare	pneumatic
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu dubla actiune
Funcție gripper	Radial
Dispozitiv de siguranta a fortei de prindere	fara
Structura constructiva	Directia de conectare laterala seventa de miscare in forta
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 000032...116 000032
Frecventa de lucru max. dispozitiv de prindere	3 Hz
Timp min. de deschidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	10 ms
Timpul min. de inchidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	19 ms
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplul total de prindere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), deschidere	6.7 000028
Inchidere cuplul total de prindere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	4.8 000028
Momentul de inertie al masei	0.01 000018
Fora max. la bacul de prindere Fz static	12 N
Moment max. la bacul de prindere Mx static	0.3 Nm
Moment max. la bacul de prindere My static	0.3 Nm
Moment max. la bacul de prindere Mz static	0.3 Nm
Greutate produs	24.5 g

Caracteristica	Valoare
Tipul de montare	optional: Montaj direct prin gauri de trecere Fixare directa prin filet
Conexiune pneumatica	M3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material dop de obturare	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material bacuri de grippe	otel aliaj inalt