

Датчик положения SMT-8F-PO-24V-K7,5-OE

№ изделия: 525911

FESTO

Электрический, бесконтактный, PNP, нормально замкнутый, для приводов с 8-мм щелью под датчик, верхний монтаж, с кабелем.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--------------------------------------|
| Диапазон рабочего напряжения пост. тока (DC) | 10 ... 30 V |
| Выход переключателя | PNP |
| Функция переключения | Нормально замкнутый контакт |
| Макс. выходной ток | 100 mA |
| Длина кабеля | 7,5 m |
| Электрической соединение | 3-жильный Кабель |
| Проект | для Т-образной щели |
| Стоек к короткому замыканию | Да |
| Принцип измерения | Магнитосопротивляемый |
| Защищен от смены полярности | для всех электрических соединений |
| Дисплей рабочего состояния | Желтый светодиод |
| Время выключения | 11 ms |
| Время включения | 0,5 ms |
| Макс. характеристика контакта DC | 3 W |
| Остаточный ток | 0,1 mA |
| Падение напряжения | 1,8 V |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | в соответствии с руководством EU-EMV |
| Класс защиты | IP65 IP67 |
| Окружающая температура | -5 ... 60 °C -20 ... 60 °C |
| Момент затяжки | 0,6 Nm |
| Вес продукта | 90 g |
| Воспроизводимость значения переключения | +/- 0,1 mm |
| Тип крепления | Зажат в Т-образной щели |
| Замечание по материалу | Не содержит медь и PTFE |
| Информация о материале, корпус | PA |
| Информация о материале оплетки кабеля | PUR |