

Датчик объекта SBSI-Q-AF-R3B-F6-NR

№ изделия: 8058726

Продукт будет снят с производства

FESTO

Монохромный датчик наличия объектов со встроенной линзой (f = 6 mm), инфракрасная светодиодная подсветка, разрешение 1.3 мегапикселя, интерфейс Ethernet, RS 232 и PROFINET для различных задач, таких как определение наличия и инспекция качества, расширенные функции.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2024 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Версия датчика изображения	Датчик объекта
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
КС mark	КС-EMV
Авторизация	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
Рабочее расстояние	6 мм - бесконечный
Глубина фокусировки	6 mm
Зона обзора	Мин. 5 x 4 мм
Настройка фокуса	С регулировочным винтом
Крепление линз	Встроенные оптические устройства
Тип освещения	Встроенный Инфракрасный LED
Wavelength	880 nm
Тип датчика	монохромный
Разрешающая способность датчика	736 x 480 пикселей (WideVGA)
Частота кадров (кадр)	50 fps
Макс. число тестовых программ/работ	255
Макс. число тестовых критериев/датчиков	255
Функция датчиков/характеристик	Контроль положения с помощью профиля Сравнение с шаблоном Соответствие профиля Распознавание кромки Контраст Яркость Пороговое значение серого Штангенциркуль BLOB
Типичное время цикла	Контроль положения: 30 мс Сравнение с шаблоном: 20 мс Соответствие профиля: 30 мс Контраст: 4 мс Яркость: 2 мс Пороговое значение серого: 4 мс Штангенциркуль: 8 мс BLOB: 30 ms
Информация об Ethernet, технология подключения	Розетка M12

Характеристика	Значение
	4-пин
Ethernet, скорость передачи данных	100 Mbit/s
Ethernet, поддерживаемые протоколы	Ethernet/IP FTP PROFINET SMB TCP/IP
Последовательный интерфейс, подключение	Разъем M12 5-пин
Последовательный интерфейс, тип	RS 232 / RS 422
Электрическое подключение	12-пин M12 Разъем
Кол-во цифровых входов	2
Кол-во цифровых выходов	2
Количество выбираемых дискретных входов/выходов	4
Переключающий вход	PNP/NPN, переключаемый
Уровень переключения	Сигнал 0: ≤ 3 В Сигнал 1: $\geq U_B - 1$ В
Выход переключателя	PNP/NPN, переключаемый
Макс. выходной ток	50 mA
Защита от короткого замыкания	для всех электрических соединений
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимые колебания напряжения	-25 % / +10 %
Макс. потребление тока	550 mA
Потребление тока при отсутствии нагрузки на выходах	200 mA
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Класс защиты	IP67
Примечание по классу защиты	C защитной трубкой
Размеры W x L x H	45 mm x 45 mm x 76,7 mm
Вес продукта	160 g
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал крышки	ABS-армированный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Стойкость к вибрации	по EN 60068-2-6
Сопrotивление ударной нагрузке	Шоковый тест с уровнем опасности 2 в соответствии с FN 942017-5 и EN 60068-2-27