



Pripojovacie vedenie NEBV-M12G8-KD-3-M12G4

číslo dielca: 547888

FESTO

pre proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPM.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	DIN 47100 EN 61076-2-101
Konštrukčné vyhotovenie	Y-rozdelovač s káblom na oboch stranách
Typ rozdelovača	1 na 2
Prídavné funkcie	Rozdelenie analógových vstupov a výstupov proporcionálneho tlakového regulačného ventilu
Označovanie vedenia	Bez držiaka štítkov
Typ upevnenia	S priebežným otvorom pre skrutku M3
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	okružly
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M12x1, A-kódovaná podľa EN 61076-2-101
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	8
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	5
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Poistenie skrutky
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	okružly
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 2, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	M12x1, A-kódovaná podľa EN 61076-2-101
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	4
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	4
Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia	Poistenie skrutky
Elektrický prípoj 3, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 3, tvar	okružly
Elektrický prípoj 3, typ pripojenia	Zástrčka
Elektrický prípoj 3, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 3, pripojovacia technika	M12x1, A-kódovaná podľa EN 61076-2-101
Elektrický prípoj 3, počet pólov/žíl	4
Elektrický prípoj 3, obsadené póly/žily	3
Elektrický prípoj 3, typ pripojenia	Poistenie skrutky
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	2 A
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Dĺžka kábla 1	2,5 m
Dĺžka kábla 2	0,5 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Polomer ohybu 1, pevne uložený kábel	≥ 33 mm
Minimálny polomer ohybu pri pohyblivom použití 1	≥ 66 mm
Polomer ohybu 2, pevne uložený kábel	≥ 33 mm
Minimálny polomer ohybu pri pohyblivom použití 2	≥ 66 mm
Priemer kábla 1	6,3 mm

charakteristický znak	Hodnota
Tolerancia, priemer kábla 1	± 0,2 mm
Priemer kábla 2	6,3 mm
Tolerancia, priemer kábla 2	± 0,2 mm
Káblové usporiadanie	8x0,25 tietený
Nominálny prierez vodiča	0,25 mm ²
Spôsob ochrany	IP67
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-25 ... 80 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS Bez halogénu
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	TPE-U(PUR)
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiál telesa	TPE-U(PUR)
Farba púzdra	čierny
Materiál poistenia skrutiek	Mosadz, poniklovaná
Materiál tesnení	NBR
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz, poniklovaná a pozlátená
Materiál izolácie	PP