


Tritočkovno prijemalo HGDD-63-A

Številka dela: 1163046

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	63
Gib na prijemalno čeljust	10 mm
Maks. natančnost izmenjave	≤ 0,2 mm
Maks. kotna zračnost prijemalnih čeljusti ax, ay	≤ 0,1 deg
Maks. zračnost prijemalnih čeljusti Sz	≤ 0,05 mm
Krožna simetrija	≤ 0,2 mm
Ponovljivost prijemala	≤ 0,05 mm
Število prijemalnih prstov	3
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Prijemalna funkcija	3-točkovni
Konstruktivska zgradba	Poševna ravnina prisilno voden potek gibanja
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Skupni prijemalna sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), odpiranje	1.746 N
Skupni prijemalna sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje	1.659 N
Obratovalni tlak	3 ... 8 bar
Obratovalni tlak, zaprti zrak	0 ... 0,5 bar
Maks. delovna frekvenca prijemala	≤ 4 Hz
Min. čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	115 ms
Min. čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	145 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Sila prijemanja na prijemalno čeljust pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), odpiranje	582 N
Sila prijemanja na prijemalno čeljust pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje	553 N
Masni vztrajnostni moment	29 kgcm ²
Maks. sila na prijemalno čeljust Fz, statična	2.300 N
Maks. moment na prijemalno čeljust Mx, statičen	70 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust My, statičen	45 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust Mz, statičen	50 Nm
Interval domazovanja vodilnih elementov	5 Mio SP
Maks. masa na zunanji prijemalni prst	440 g
Masa izdelka	2.175 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino in prilagodnim zatičem z notranjim navojem in prilagodnim zatičem po izbiri:
Pnevmatični priključek, zaprti zrak	M5
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrivna kapa	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, gladko eloksirana
Material, prijemalna čeljust	jeklo, kaljeno