Predkrmiljen ventil MDH-3/2-110VAC

Številka dela: 119601





Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	3/2, zaprt, monostabilen
Način upravljanja	električno
Konstrukcijska širina	30 mm
Normalen nazivni pretok	50 l/min
Pnevmatični delovni priključek	Priključna plošča z velikostjo 30 mm v skladu s standardom ISO 15218
Delovna napetost	110 V AC
Delovni tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 000032...232 000032
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Stopnja zaščite	IP65
Nazivni premer	1.3 mm
Dimenzija rasterja	42 mm
Funkcija iztekajočega zraka	brez možnosti dušenja
Na podlagi standarda	ISO 15218
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
V skladu s standardom	ISO 15218
Pomožno ročno upravljanje	tipkalna
Način krmiljenja	neposredno
Smer toka	ni reverzibilna
Prekritje	negativno prekrivanje
Čas izklopa	9 ms
Čas vklopa	11 ms
Trajanje vklopa	100%
Karakteristike tuljave	110 V AC: 50 Hz, pritezna moč 14,5 VA, držalna moč 10,5 VA 110 V AC: 60 Hz, pritezna moč 12,0 VA, držalna moč 7,6 VA
Dovoljena nihanja frekvence	+/- 10 %
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %

Značilnost	Vrednost
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-15 °C...80 °C
Temperatura okolice	-15 °C...50 °C
Teža izdelka	140 g
Električni priključek	Oblika A v skladu s standardom DIN EN 175301-803
Način pritrditve	na priključni ploščici s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	priključna plošča
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 3	ni zajet
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	FPM