

Mejno stikalo SMEO-4U-K-LED 230



Številka dela: 150011

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

z Reed kontaktom in LED diodo, brez pritrdilnega seta.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	okrogel
Ustreza standardu	DIN EN 60947-5-2
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Princip merjenja	magnetni Reed
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Ponovljivost	0,2 mm
Izhod stikala	z bipolarnim kontaktom LED brez funkcije
Stikalni element	Vklopni kontakt
Čas vklopa	≤ 2 ms
Čas izklopa	0,05 ms
Maks. preklopna frekvenca	500 Hz
Maks. izhodni tok AC	250 mA
Maks. izhodni tok DC	120 mA
Maks. preklopna moč AC	10 VA
Maks. preklopna moč DC	10 W
Padec napetosti	≤ 4,5 V
Kratkostična odpornost	ne
Odpornost na preobremenitve	ni na voljo
Območje obratovalne napetosti AC	12 ... 250 V
Območje obratovalne napetosti DC	12 ... 250 V
Zaščita pred zamenjavo polov	ne
Električni priključek 1, vrsta priključka	Kabel
Električni priključek 1, priključna tehnika	prost konec
Električni priključek 1, število polov/žic	2
Smer izhoda priključka	vzdolž
Dolžina kabla	2,5 m
Material, oplaščenje kabla	PVC
Način pritrditve	s priborom
Pritezni moment	0,8 Nm
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	70 g
Material, ohišje	PET TPE-O
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Vrsta zaščite	IP67
Odpornost na nihanje napetosti	4 kV
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Stopnja umazanje	3