



Mejno stikalo SIES-Q40B-PA-X-2L

Številka dela: 150492

FESTO

induktivno, posebna konstrukcija.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	EN 60947-5-2
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Imenska vklopna razdalja	15 mm
Zagotovljena vklopna razdalja	12,2 mm
Redukcijski faktorji	Aluminij = 0,3 Nerjavno jeklo St 18/8 = 0,7 Baker = 0,25 Medenina = 0,3 jeklo St 37 = 1,0
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
Ponovljivost	0,75 mm
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Antivalent
Maks. preklopna frekvenca	100 Hz
Maks. preklopna frekvenca DC	100 Hz
Maksimalni izhodni tok v odvisnosti od temperature	200 mA pri ≤ 50 °C 150 mA pri ≤ 85 °C
Padec napetosti	3,5 V
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Tok prostega teka	≤ 40 mA
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	Vijačna sponka
Material, ohišje vtiča	PA PBT
Vijačni priključek kabla	M20x1,5
Dovoljen premer kabla	7,5 ... 12,5 mm
Velikost	40x40x120 mm
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Način vgradnje	izravnane
Masa izdelka	230 g
Material, ohišje	PET
Prikaz stanja pripravljenosti	Zelena LED
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Vrsta zaščite	IP65
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L