Vtičnica MSSD-EB

Številka dela: 151687

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M2,5
Kabelski izhod	pod kotom
Napotek glede kabelskega izhoda	možnost premika do 90°
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	11 g
Električni priključek	3-polni doza doza, kotna oblika Oblika C v skladu s standardom DIN EN 175301-803 v skladu z DIN EN 61984 štirikotna oblika MSEB štirikotna oblika MSN2
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, kabelski izhod	pod kotom
Električni priključek 1, število polov/žil	3
Električni priključek 2	Vijačna sponka
Območje delovne napetosti DC	0 Volt...300 Volt
Območje delovne napetosti AC	0 Volt...250 Volt
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	6 A
Tokovna obremenljivost	6 A
Odpornost proti udarni napetosti	4 kV
Priključitev zaščitnega vodnika	na voljo
Kabelski navojni priključek	Pg7
Premer kabla	6 mm...8 mm
Dovoljen premer kabla	7.5 mm
Nazivni prečni prerez vodnika	0.75 000013
Prečni prerez priključka	0.75 000013
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-45 °C...90 °C

Značilnost	Vrednost
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja umazanosti	3
Material ohišja	umetna masa
Barva ohišja	črna
Material tesnil	NBR