# L vtični priključek QSLV-3/8-12

Številka dela: 153094

## Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | standardna |
| Nazivni premer | 9.3 mm |
| Vrsta tesnila na čepu za privitje | Prevleka |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Zasnova | L-oblika |
| Velikost posode | 10 |
| Konstruktivna zgradba | princip Push-Pull |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 000032...87 000032 |
| Od temperature odvisen delovni tlak | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 000032...203 000032 |
| Pomorska klasifikacija | glej certifikat |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda v skladu z izjavo proizvajalca na naslovu www.festo.com. |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Razred čistih prostorov | Razred 4 v skladu z ISO 14644-1 |
| Temperatura okolice | -10 °C...80 °C |
| Nazivni pritezni moment | 15.5 Nm |
| Toleranca za nazivni pritezni moment | ± 20 % |
| Teža izdelka | 66 g |
| Način pritrditve | votli vijak z zunanjim šestkotnikom |
| Pnevmatični priključek 1 | zunanji navoj R3/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm |
| Barva sprostilnega obroča | modra |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material ohišja | PBT |
| Material votlega vijaka | Medenina, nikljana |
| Material sprostilnega obroča | POM |
| Material tesnila gibke cevi | NBR |

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi | visoko legirano nerjavno jeklo |