


Ventilski otok CPV18-VI

Številka dela: 18220

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Električno krmiljenje	vmesnik AS-Interface Inštalacijski sistem CPI Enojni priključek Področno vodilo Multipol
Električni I/O-sistem	da
Vrsta otoka	10
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Temperatura medija	-5 °C...50 °C
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...40 °C
Stopnja zaščite	IP65
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev 2 – zmerna korozijska obremenitev
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Napotek glede delovnega tlaka	0 - 0,8 MPa pri zunanjem krmilnem zraku 0-8 bar pri zunanjem krmilnem zraku
Krmilni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU o protieksplzijski zaščiti (ATEX) v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi UK EX v skladu s predpisi ZK RoHS
Znak KC	KC-EMV
Odobritev	RCM Mark c UL us – Recognized (OL)
Protieksplzijska zaščita	Class I, Div. 2 (US) con 2 (ATEX) Cona 2 (UKEX)
Kategorija ATEX, plin	II 3G

Značilnost	Vrednost
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	EPL Gc (GB) NEC 500 Class I, Div. 2
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex ec IIC T4 Gc X
Temperatura okolice Ex	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Zgradba ventilskega otoka	fiksna mreža
Največje število ventilskih mest	8
Največje število ventilskih funkcij	16
Največje število tlačnih območij	2
Način upravljanja	električno
Ventilska funkcija	2 x 2/2, zaprt, monostabilen 2 x 2/2, odprt/zaprt, monostabilen 2 x 3/2, zaprt, monostabilen 2 x 3/2, odprt, monostabilen 2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen 5/2, bistabilen 5/2, monostabilen vakuumska sesalna šoba vakuumska sesalna šoba + 2/2, zaprt, monostabilen
Konstruktivna zgradba	batni drsnik
Načelo tesnjenja	mehko
Velikost ventila	18 mm
Dovajanje krmilnega zraka	zunaj interni
Največji normalni nazivni pretok	1600 l/min pri 18 mm
Konstruktivna širina	18 mm
Primernost za vakuum	da
Pnevmatični delovni priključek	G1/4 QS-8 QS-10
Pnevmatični priključek 1	zbirni priključek
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	zbirni priključek
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Priključek za krmilni zrak 12/14	zbirni priključek
Priključek krmilnega iztekajočega zraka 82/84	zbirni priključek
Prikaz stanja signala	LED
Nazivna delovna napetost DC	24 Volt